

VALOR COM BAIXO CUSTO

Barum é uma marca do grupo Continental. Opneu maciço BarumINDUSTRY tem excelente performance para uso geral em Empilhadeiras e outros Veículos Industriais. Por ser sólido tem alta resistência a estragos e não requer manutenção.

BARUM INDUSTRY



BARUM INDUSTRY CLEAN



BARUM

INDUSTRY

Características:

Parede lateral reforçada, para proteger a estrutura do pneu e conferir maior resistência a impactos para aplicações mais exigentes.



O Desenho do bloco central desenvolvido para melhorar a estabilidade em reta e as ações de manobra.



Banda de rodagem com um perfil desenvolvido para garantir um rolamento suave e um desgaste uniforme.



Especificações Técnicas:

Medidas		Rim	Capacidade Máxima de Carga (kg) max. 25km/h		Dimensões Nominais (mm)	
			Roda Motriz	Roda de Direção	Largura (±2%)	Diametro Externo (±1%)
4.00		3.00 D-8	950	730	101	398
-8*		3.00 D-8	1415	1090	120	448
125/75	15x4½ -8	3.00 D-8	1040	800	115	368
-8*8*	16x6	4.33 R-8	1495	1150	145	408
150/75	-8	4.33 R-8	2145	1650	146	445
-86.00 -9*	18x7	4.00 E-9	1885	1450	135	519
200/70 -9*	21 x8 -9	6.00 E-9	2755	2120	177	512
8 50 -10*		5.00 F-	2340	1800	158	563
200/50		10 6.50	2470	1900	190	448
-10*	23x9 -10	F-10	3445	2650	190	572
225/75 -12*		6.50 F-	2920	2240	166	645
250/70 -12*	23x10	10 5.00	3770	2900	230	569
-12*	-12	S-12	3900	3000	225	663
250/75 -15*	27x10	8.00 -15-	4750	3650	198	805
225/75 -15	22 x9 -15	12.0 8.00	3900	3000	206	680
250/70	250	7.0 7.0	475	365	20	70
-15	-15	-15	0	0	7	6
315/70	300	9.75 -15	585	450	23	80

* Todas as dimensões podem ser entregues nas versões alto travante e não manchante.

-15	-15	-15	0	0	7	9
355/65			780	600	27	80
-15			0	0	7	9



www.rdfpneus.com.br



(11) 4705-8730

(11) 99151-8194



Rua Hiroshi Okada, 176 - Jardim Represa (Fazendinha), Santana de Parnaíba - SP, 06529-350